



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ICS-PRO-CUEXT

Цифровой контроллер конференционной системы с поддержкой создания микрофонных групп



Функции и особенности

- Соответствие стандартам IEC60914
- Интерфейс DANTE 2x2
- 5 алгоритмов работы микрофонов
- Режимы работы: основной/резервный/расширенный контроллер
- Двойное резервирование системы
- Поддержка синхронного перевода
- Встроенный ИИ подавитель обратной связи и шума
- Регулировка усиления микрофона: ручная или автоматическая
- Фильтр низких частот для микрофонов
- Настраиваемый вход Line 1 (микрофонный/линейный)
- Оснащен встроенным аудиопроцессором n×8. Позволяет разделить любое количество микрофонов на 8 зон и выводить до 8 независимых аудиогрупп.
- Независимая регулировка громкости для входов/выходов
- 6×6PIN разъемов для подключения пультов перевода или конференц-микрофонов
- Поддержка видеотрекинга (до 8 камер)
- Очередь выступлений (до 100 запросов) с отображением в ПО
- Назначение VIP-микрофонов (до 120 председательских единиц)
- Резервное копирование/восстановление в 1 клик
- До 20 пультов на 1 линию (зависит от модели пульта). Всего до 120 пультов
- Масштабируемость: до 4095 микрофонов при использовании расширителей
- В комплекте с центральным блоком поставляется кабель ICS-PRO-EC10 10М

Технические параметры:

Параметр	Значение
Модель	ICS-PRO-CUEXT
Питание	AC100-240V, 50/60Hz, 4A
Потребляемая мощность	320 Вт (макс.)
Дисплей	5.0" IPS (480×854), сенсорный
Емкость системы	120 единиц (расширение до 4095)
Дистанция передачи	До 150 м
Частотный диапазон	20 Гц - 20 кГц
Соотношение S/N	>90 дБ
THD	<0.05%
Интерфейсы:	
▪ Аудиовход	RCA/XLR (11 дБВ)
▪ Аудиовыход	RCA (10 дБВ)/XLR (16 дБВ)
▪ Управление	RS-232×2, RS-422/485
Габариты	432×90×350 мм
Вес	8 кг
Цвет	Черный