



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ICS-ST-MC

Конференционный пульт председателя



Функции и особенности:

- Оригинальная полностью цифровая технология, соответствующая международному стандарту IEC 60914.
- Встроенная 24-точечная функция автоограничения сигнала для защиты от клипирования.
- Высокое качество аудио
- Длина микрофона 15”
- Расстояние между устройствами может достигать 150 м, не влияя на качество звука.
- Элегантный дизайн.
- Поддержка «Plug n Play»
- Надежная защита от помех со стороны мобильного телефона
- Встроенный высококачественный динамик. При включении микрофона или подключении наушников динамик может автоматически отключаться.
- Каждое устройство имеет произвольно назначенный идентификационный номер, что ускоряет процесс установки, позволяя избежать повторения ID-адреса.
- Двойной стереовыход для наушников, возможность регулировки громкости звука.
- 4 режима работы
 - Фиксированное количество пультов
 - FIFO режим
 - Режим подачи заявки
 - Режим свободного обсуждения
- Система поддерживает одновременную работу нескольких председателей, можно назначить одного из них главным

Технические параметры:

Параметр	Значение
Модель	ICS-ST-МС
Одновременное подключение на линию.	30шт.
Мощность системы	Зависит от системного контроллера, ≤ 4096
Частотный отклик	30 Гц-20 кГц
Тип микрофона	Конденсаторный
чувствительность микрофона	-47Дб
SNR	102Дб
Динамический диапазон	106Дб
Разрешение каналов	102Дб
Суммарные гармонические искажения	<0,45%
Рабочее напряжение	24DC, -5%
Рабочий ток	50мА, $\pm 5\%$
Максимальная потребляемая мощность	2W
Тип управления	RS-485
Редактирование ID	Определяется пользователем
Выход на наушники	16 Ом, 250 мВт/32 Ом, 125 мВт
Режим подключения	Кольцо или Y-образное
Тип подключения	Большой 6-контактный DIN/RJ45

Длина микрофона	380 мм
Прослушивание синхронного перевода	4 канала
Голосование	НЕТ
IC-карта	НЕТ
Цвет	Серый, черный, серебристый (изготовление на заказ)
Установка	Настольный