



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

## ICS-ST-MD

Конференционный пульт делегата



## Функции и особенности:

- Оригинальная полностью цифровая технология, соответствующая международному стандарту IEC 60914.
- Встроенная 24-точечная функция автоограничения сигнала для защиты от клипирования.
- Высокое качество аудио
- Расстояние между устройствами может достигать 150 м, не влияя на качество звука.
- Элегантный дизайн.
- Поддержка «Plug n Play»
- Надежная защита от помех со стороны мобильного телефона
- Встроенный высококачественный динамик. При включении микрофона или подключении наушников динамик может автоматически отключаться.
- Каждое устройство имеет произвольно назначенный идентификационный номер, что ускоряет процесс установки, позволяя избежать повторения ID-адреса.
- Двойной стереовыход для наушников, возможность регулировки громкости звука.
- 4 режима работы
  - Фиксированное количество пультов
  - FIFO режим
  - Режим подачи заявки
  - Режим свободного обсуждения
- Система поддерживает одновременную работу нескольких председателей, можно назначить одного из них главным

## Технические параметры:

| Параметр                            | Значение                                 |
|-------------------------------------|--|
| Модель                              | ICS-ST-MD                                |
| Одновременное подключение на линию. | 30шт.                                    |
| Мощность системы                    | Зависит от системного контроллера, ≤4096 |
| Частотный отклик                    | 30 Гц-20 кГц                             |
| Тип микрофона                       | Конденсаторный                           |
| чувствительность микрофона          | -47дБ                                    |
| SNR                                 | 102дБ                                    |
| Динамический диапазон               | 106дБ                                    |
| Разрешение каналов                  | 102дБ                                    |
| Суммарные гармонические искажения   | <0,45%                                   |
| Рабочее напряжение                  | 24DC,-5%                                 |
| Рабочий ток                         | 50mA, ±5%                                |
| Максимальная потребляемая мощность  | 2W                                       |
| Тип управления                      | RS-485                                   |
| Редактирование ID                   | Определяется пользователем               |
| Выход на наушники                   | 16 Ом, 250 мВт/32 Ом, 125 мВт            |
| Режим подключения                   | Кольцо или Y-образное                    |
| Тип подключения                     | Большой 6-контактный DIN/RJ45            |
| Длина микрофона                     | 380 мм                                   |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Прослушивание синхронного перевода | 4 канала   |
| Голосование                        | НЕТ  |
| IC-карта                           | НЕТ  |
| Цвет                               | Серый, черный, серебристый (изготовление на заказ) |
| Установка                          | Настольный   |