



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

# ICS-WL-BAT

Аккумулятор для конференционного пульта



## Функции и особенности

- Перезаряжаемый аккумулятор для стабильного питания беспроводного конференционного пульта.
- Технология производства: Li-Ion
- Напряжение: DC3.7V, емкость: 2400mAh.
- Новые, или долго неиспользуемые (более 1 месяца) аккумуляторы при первой зарядке могут заряжаться быстрее обычного. После 2-3 циклов зарядки время нормализуется.
- Загрязнение контактов (анода/катода) ухудшает зарядку и работу. Протирайте их сухой тканью.
- Своевременно извлекайте полностью разряженный аккумулятор из приёмника или ставьте его на зарядку.
- Срок службы: ~500 циклов зарядки. Если время работы резко сократилось, батарея, вероятно, выработала ресурс.
- Перед первым использованием аккумулятор необходимо полностью зарядить.
- Ток зарядки: 650 мА.
- Время зарядки ICS-WL-BAT, 2400 мА·ч: ~4 часа.
- Автоматический разряд: Если аккумуляторы не используются, они постепенно разряжаются.
- Если батареи не использовались более 1 месяца, перед применением их необходимо перезарядить.