



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

# ICS-WL-MD

Беспроводной пульт делегата



## Функциональные особенности

- Оригинальная полностью цифровая технология конференц-связи, соответствующая стандарту IEC60914.
- Эргономичный дизайн.
- Каждое устройство имеет произвольно назначенный идентификационный адрес, что обеспечивает удобство установки и позволяет избежать повторения идентификационного адреса.
- Защита от помех и шифрование
- Интеллектуальная проверка качества сигнала и отображение уровня заряда батарей.
- Беспроводное подключение, удобная настройка
- Цифровое аудио высокого качества
- Направленный электретный конденсаторный микрофон со световой индикацией состояния.
- Высокая устойчивость к помехам от мобильных телефонов.
- Имеет различные режимы работы микрофона:
  - Режим ограничения количества: одновременно разрешено открывать от 1 до 3 единиц.
  - Режим FIFO: после достижения предельного количества последний открытый микрофон прерывает самый ранний открытый микрофон
  - Режим подачи заявки: Все выступления делегатов отклоняются или утверждаются председателем.
- Работа с камерой для реализации автоматического наведения.

## Технические параметры:

Параметр	Значение
Тип устройства	Настольный пульт председателя/делегата
Емкость	Зависит от системного контроллера, ≤4095
Частотный отклик	30Гц–20КГц
Тип микрофона	Кардиоидный направленный микрофон
Длина микрофона	380 мм
SNR	>90дБ
Динамический диапазон	>92дБ
Гармоническое искажение	< 0,05%
Редактирование ID	Назначается системным контроллером
Автоматический видеотрекинг	ДА
Модуляция	GMSK
Несущая частота	2400-2517МГц
Угол приема/передачи сигнала	Всесторонний 360°
Элемент питания	Литиевая батарея 3,6 В, в комплекте 1 шт
Потребляемая мощность	500мВт-650мВт
Время работы	13-16 часов без подзарядки
Режим подключения	Беспроводной
Цвет	Серебристый, черный (изготовление на заказ)
Установка	На стол