



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ILS-8

Пассивная коаксиальная
акустическая система 8"

Пассивная, двухполосная, корпусная акустическая система

8" НЧ, 1,7" ВЧ, 90°x90°, 80-20000 Гц, SPL 122 дБ, 140 Вт RMS, 8 Ом. Цвет чёрный, корпус дерево.

Обзор



ILS-8

ILS-8 – это универсальная двухполосная полнодиапазонная коаксиальная акустическая система, подходящая для широкого спектра применений.

Важным достоинством этой акустической системы является её сбалансированное звучание. Акустическая система ILS-8 обладает высокой чувствительностью, типичной для профессиональных аудиосистем, и воспроизводит звук с высоким качеством благодаря ровной и широкой АЧХ. Уровень громкости и низкий уровень искажений, который может обеспечить ILS-8, намного превосходит ожидания от такого компактного решения.

Форма корпуса АС позволяет использовать её как сценический монитор. Четыре резиновых ножки позволяют установить АС на поверхность, защищают от повреждений и обеспечивают устойчивость. Акустическая система имеет встроенный стакан 35 мм и может быть установлена на стандартную стойку.

Поставляется в комплекте с креплением «лира». Имеются 4 закладные М8 с рым-болтами в комплекте. Компактные размеры и варианты установки этой АС подойдут почти к любому архитектурному дизайну.

Для подключения к усилителю используется разъём Speakon. Имеется выходной link разъём Speakon для параллельного подключения второй АС.

Ключевые особенности



Стакан 35 мм



Разъемы Input и Link



Комплект крепления «лира» с адаптером под стакан, рым-болты

Технические характеристики

Модель	ILS-8
Тип акустической системы	Двухполосная пассивная АС
Тип динамика	Коаксиальный НЧ 1 × 8" ВЧ 1 × 1.7"
Номинальная мощность	Программная 280 Вт Пиковая 560 Вт
Диапазон рабочих частот	80 Гц - 20 кГц
Максимальный SPL	121 дБ
Чувствительность	93 дБ
Номинальный импеданс	8 Ом
Углы раскрытия (Г × В)	90° × 90°
Размеры (В × Ш × Г)	270 × 344 × 256 мм
Вес	
Материал корпуса	Дерево
Цвет	Черный

Технические рисунки

