



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ITSPK-MSK4-B/W

Двухполосные настенные акустические системы



Двухполосные настенные акустические системы со степенью защиты IP66

Обзор

Рисунок 1



Двухполосный влагозащищенный настенный громкоговоритель состоит из низкочастотного и высокочастотного динамиков. НЧ-динамик 4" изготовлен из водостойкой бумаги с резиновым подвесом, ВЧ-динамик 1" имеет направленное шелковое купольное исполнение с ферромагнитным охлаждением.

Громкоговоритель оснащен влагозащищенными динамиками, прочным корпусом и кронштейном из полипропилена, алюминиевой передней решеткой и имеет степень защиты IP66.

Переключатель на задней панели позволяет выбирать между входами 8 Ом, 70В и 100В.

Этот громкоговоритель обеспечивает высококачественное воспроизведение музыки и речи, идеально подходит для использования внутри и снаружи помещений: тематические парки, бассейны, торговые центры, офисы, фитнес-центры, конференц-залы и другие презентационные пространства.

Особенности

- Подвесной всепогодный громкоговоритель для использования внутри и снаружи помещений с защитой IP66.
- Поддержка 70/100 В линий и низкоомного режима работы (8 Ом).
- Простая установка, крепление в комплекте.
- Привлекательный внешний вид и высокое качество звучания.
- Степень защиты IP66
- Для внутреннего и наружного применения
- Переключатель входов 8 Ом, 70В и 100В
- Выбираемая выходная мощность:
Вход 70В: 1,25Вт/2,5Вт/5Вт/10Вт/20Вт.
Вход 100В: 2,5Вт/5Вт/10Вт/20Вт.
Вход 8 Ом: 20Вт.
- Доступен в черном и белом цветах
- В комплекте регулируемый монтажный кронштейн

Технические характеристики

Модель	ITSPK-MSK4-B/W
Электрические параметры	
Входное напряжение 100В	2,5Вт / 5Вт / 10Вт / 20Вт
Входное напряжение 70В	1,25Вт / 2,5Вт / 5Вт / 10Вт / 20Вт
Входное сопротивление 8 Ом	20Вт
Акустические характеристики	
Чувствительность (1м/1Вт)	87±3 дБ
Частотный диапазон	80Гц-20кГц
Конструктивные особенности	
Степень защиты	IP66
Материал корпуса	Полипропилен (PP)
Материал решетки	Алюминий
НЧ-динамик	4" с влагозащитой
ВЧ-динамик	1" с влагозащитой
Габариты и вес	
Размеры (Г×Ш×В)	146×138×238 мм (без кронштейна)
Вес нетто	1,80 кг
Вес брутто	2,20 кг