



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ITSPK-MSK6-B/W

Двухполосные настенные акустические системы



Двухполосные настенные акустические системы со степенью защиты IP66

Обзор



Двухполосный влагозащищенный настенный громкоговоритель состоит из низкочастотного и высокочастотного динамиков. НЧ-динамик 6.5" изготовлен из водостойкой бумаги с резиновым подвесом, ВЧ-динамик 1.5" имеет направленное шелковое купольное исполнение с ферромагнитным охлаждением.

Громкоговоритель оснащен влагозащищенными динамиками, прочным корпусом и кронштейном из полипропилена, алюминиевой передней решеткой и имеет степень защиты IP66.

Переключатель на задней панели позволяет выбирать между входами 8 Ом, 70В и 100В.

Этот громкоговоритель обеспечивает высококачественное воспроизведение музыки и речи, идеально подходит для использования внутри и снаружи помещений: тематические парки, бассейны, торговые центры, офисы, фитнес-центры, конференц-залы и другие презентационные пространства.

Особенности

Высококачественный громкоговоритель обеспечивает превосходное воспроизведение музыки и речи, идеально подходя для использования как внутри, так и снаружи помещений: тематические парки, бассейны, торговые центры, офисы, фитнес-клубы, конференц-залы и другие презентационные пространства. Идеален для профессиональных аудиосистем в местах с повышенной влажностью или переменными погодными условиями.

Ключевые особенности:

- Водозащита стандарта IP66
- Предназначен для внутреннего и наружного использования
- Переключатель входов: 8 Ом / 70В / 100В
- Регулируемая выходная мощность:
 - 70В вход: 3.75Вт / 7.5Вт / 15Вт / 30Вт / 60Вт
 - 100В вход: 7.5Вт / 15Вт / 30Вт / 60Вт
 - 8 Ом вход: 60Вт
- Доступен в черном и белом цветах
- В комплекте регулируемый монтажный кронштейн

Технические характеристики

Модель	ITSPK-MSK6-B/W
Электрические параметры	
Вход 100В	7,5Вт / 15Вт / 30Вт / 60Вт
Вход 70В	3,75Вт / 7,5Вт / 15Вт / 30Вт / 60Вт
Вход 8 Ом	60 Вт
Акустические параметры	
Чувствительность	94±3 дБ (1м/1Вт)
Частотный диапазон	60Гц-20кГц
Конструктивные особенности	
Степень защиты	IP66
Материал корпуса	Полипропилен (PP)
Материал решетки	Алюминий
НЧ-динамик	6,5" с влагозащитным покрытием
ВЧ-динамик	1,5" с ферромагнитным охлаждением
Габариты и вес	
Размеры (Г×Ш×В)	200×190×330 мм (без кронштейна)
Вес нетто	3,60 кг
Вес брутто	4,30 кг
Комплектация	
Цветовые решения	Белый / Чёрный
Кронштейн	Регулируемый настенный

