



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ICS-WLpro-AP

Выносное приемопередающее устройство



Функции и особенности:

Современный эргономичный дизайн

Использует комбинированную технологию связи 2.4G + UHF для обеспечения стабильной беспроводной коммуникации с микрофонными пультами.

Функция двусторонней беспроводной приема и передачи.

Для подключения к беспроводному контроллеру используется 6-контактный кабель.

Питается от контроллера конференц-системы, что делает установку более удобной и быстрой.

Контроллер конференц-системы может автоматически определять статус подключения оборудования.

Имеет функции беспроводной передачи и обработки данных для видеотрекинга и голосования.

Радиус зоны беспроводного приема и передачи сигнала составляет 30 метров в диаметре.

Использует протокол связи RS-485.

Может устанавливаться настенным, потолочным способом или на кронштейн

Технические параметры:

Параметр	ICS-WLpro-AP
Модуляция	GMSK +UHF
Диапазон приема/передачи	30М в диаметре
Рабочий частотный диапазон	2.4G: 2400-2517 МГц; UHF: 610-670 МГц
Частотный отклик	20 Гц -15 КГц
Отношение сигнал/шум	> 80дБ
Кабель	0.5 м, 6 пин мама
Полное гармоническое искажение	<1%
Способ установки	Настенный, потолочный, кронштейн
Высота установки	3-7м