



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ICS-WL-MC

Беспроводной пульт председателя



Функциональные особенности

- Оригинальная полностью цифровая технология конференц-связи, соответствующая стандарту IEC60914.
- Эргономичный дизайн.
- Каждое устройство имеет произвольно назначенный идентификационный адрес, что обеспечивает удобство установки и позволяет избежать повторения идентификационного адреса.
- Защита от помех и шифрование
- Интеллектуальная проверка качества сигнала и отображение уровня заряда батарей.
- Беспроводное подключение, удобная настройка
- Цифровое аудио высокого качества
- Направленный электретный конденсаторный микрофон со световой индикацией состояния.
- Высокая устойчивость к помехам от мобильных телефонов.
- **Имеет различные режимы работы микрофона:**
 - Режим ограничения количества: одновременно разрешено открывать от 1 до 3 единиц.
 - Режим FIFO: после достижения предельного количества последний открытый микрофон прерывает самый ранний открытый микрофон
 - Режим подачи заявки: Все выступления делегатов отклоняются или утверждаются председателем.
- Помимо всех функций делегатского пульта, пульт председателя имеет следующие **функции управления конференцией:**
 - Функция приоритета
 - Отключение микрофонов говорящего делегата.
 - В режиме подачи заявок председатель может одобрить или отклонить заявку делегата на выступление.
- Система поддерживает 3 председательских пульта, один из которых может быть назначен исполнительным председателем.
- Работа с камерой для реализации автоматического наведения.

Технические параметры:

Параметр	Значение
Тип устройства	Настольный пульт председателя/делегата
Емкость	Зависит от системного контроллера, ≤4095
Частотный отклик	30Гц–20КГц
Тип микрофона	Кардиоидный направленный микрофон
Длина микрофона	380 мм
SNR	> 90дБ
Динамический диапазон	> 92дБ
Гармоническое искажение	< 0,05%
Редактирование ID	Назначается системным контроллером
Автоматический видеотрекинг	ДА
Модуляция	GMSK
Несущая частота	2400-2517МГц
Угол приема/передачи сигнала	Всесторонний 360°
Элемент питания	Литиевая батарея 3,6 В, в комплекте 1 шт
Потребляемая мощность	500мВт-650мВт
Время работы	13-16 часов без подзарядки
Режим подключения	Беспроводной
Цвет	Серебристый, черный (изготовление на заказ)
Установка	На стол