



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ITSPK-VOX28

**Портативная многофункциональная активная
система**



Активный комплект ITSPK-VOX28

- *Компактная конструкция
- *Легкий вес
- *Высокая мощность
- *Музыкальные эффекты

Обзор

Портативная многофункциональная активная система. Для использования на вечеринках, в музыкальных залах, конференциях, на сцене.

Колонная конструкция в небольшом корпусе с высоким уровнем звукового давления. Звучит чисто и реалистично.

Двойной 8-дюймовый активный низкочастотный динамик. Имеет низкий глубокий и мощный бас.

Комплект состоит из:

1 шт. Пассивная звуковая колонна ITSPK-VOX28-COL
4x3 дюйма, полный диапазон

- COMPRESSION DRIVER: 4X3 INCH (75MM) FERRITE DRIVER
- RATE POWER: 80W (AES)
- FREQUENCY RESPONSE: 190HZ—20KHZ
- MAXIMUM SPL: 121DB
- SENSITIVITY: 95DB
- NOMINAL IMPEDANCE: 8OHM
- DISPERSION ANGLE: 100(H)X50(V)
- CONNECTION: 1X PHOENIX, 1X SPEAKON CONNECTOR
- ACCESSORIES: WALL-MOUNTED RACK
- DIMENSIONS (MM): 109X509X142 (W X H X D)
- NET WEIGHT (KG): 4.7



1 шт. активный сабвуфер ITSPK-VOX28-SUB



- ферритовый драйвер 2 x 8 дюймов
- Номинальная мощность: 200 Вт (AES)
 - Частотный диапазон: 40–250 Гц
- Максимальный уровень звукового давления: 115 дБ
 - Чувствительность: 90 дБ
 - Номинальное сопротивление: 4 Ом
- Размеры (мм): 280x527x452 (ШxВxГ)
 - Вес нетто (кг):20,4

Встроенный микшер

- 4 линейных/микрофонных входа, 1 вход для стерео/Bluetooth/MP3/TF-карты
 - Линейное усиление или усиление микрофона
 - Эффект процессор

Модуль усилителя мощности (EIAJTHD=1%, 1 кГц)

- 8 Ом, 200 Вт x 2
- 4 Ом, 400 Вт x 2
- Среднеквадратичное выходное напряжение (THD=1%, 1 кГц): 49 В, 8 Ом.
 - THD+N (10 % номинальной мощности) <0,6 %
 - IMD-SMPTE (10 % номинальной мощности) <0,9 %

- Частотная характеристика: -0,5 дБ 1 дБ 20–20 кГц
- Отношение сигнал/шум: >90 дБ >93 дБ (справа)
- Входная мощность: 220 В переменного тока, 50/60 Гц.

1 шт. соединительная стойка ITSPK-VOX28-POL



- материал корпуса металл
- Раздвижная система с возможностью фиксации в разных положениях